

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-60 convertitore multimediale di rete 850 nm Modalità multipla



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-004281-60

Nome del prodotto : AT-MMC2000/ST-60

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-60. interfaccia convertitore input: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-SX, Standard di rete: IEEE 802.1Q. Distanza massima di trasferimento: 500 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: LAN, Potenza, Sistema. Connettore a fibra ottica: ST, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 12 V

Collegamento in rete		Caratteristiche	
interfaccia convertitore input	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Interno *	✗
interfaccia convertitore output	1000Base-SX	Indicatori LED	LAN, Potenza, Sistema
Standard di rete	IEEE 802.1Q	Connettività	
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Tecnologia di connessione	Cablato
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Supporto Jumbo Frames	✓	Porte Fibre Channel	2
Frame Jumbo	10000	Connettore a fibra ottica *	ST
VLAN support	✓	Jack DC-in	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Gestione energetica	
Store-and-forward	✓	Voltaggio di ingresso	12 V
Prestazione		Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento *	500 m	Larghezza	549 mm
Lunghezza d'onda *	850 nm	Profondità	101,6 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Altezza	21,8 mm
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm	Peso	170 g
Potenza Tx (min)	-9,5 dBmW	Condizioni ambientali	
Potenza Tx (max)	-4 dBmW	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Potenza Rx (min)	-17 dBmW	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Potenza Rx (max)	-3 dBmW	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Certificati di sicurezza	
		Sicurezza	UL60950-1, EN60950-1
		Certificazione	FCC A, EN55022 A, CISPR 22 A, C-TICK, VCCI



0767035206424



767035206424



0774691428626



774691428626



0767035206431



767035206431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.