

Digicom RAW304G-T07 router wireless Fast Ethernet Bianco

Marchio : Digicom

Codice prodotto: 8E4570

Nome del prodotto : RAW304G-T07

2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP-64/128bit, ADSL2+, Fast Ethernet, bianco
Digicom RAW304G-T07. Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s, Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 104-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Protocollo di routing: RIP-1, RIP-2, Protocolli di gestione: SNMP, Protocolli di rete supportati: PPPoA, PPPoE, RFC1483, IPoA, IPoE. Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: DSL, LAN



Connessione WAN		Protocolli	
WAN Ethernet *	✓	Protocolli di rete supportati	PPPoA, PPPoE, RFC1483, IPoA, IPoE
WAN DSL *	✓	Design	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Colore del prodotto	Bianco
Caratteristiche Wireless LAN		Indicatori LED	DSL, LAN
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Interruttore On/Off	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
Collegamento in rete		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Manuale dell'utente	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Guida rapida	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Antenna	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Design dell'antenna *	Esterno
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x	Qualità dell'antenna	2
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSEC	Gestione energetica	
Reti mobili		Tipologia alimentazione *	dC
3G	✗	Condizioni ambientali	
4G	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Caratteristiche DSL		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
ADSL2+	✓	Connettività	
Connettività		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Quantità porte RJ-11	1	Quantità porte RJ-11	1
Jack DC-in	✓	Jack DC-in	✓

Caratteristiche di gestione		Requisiti di sistema	
Gestione web-based	✓		Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Tasto reset	✓		
Sicurezza			
Algoritmi di sicurezza supportati	104-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS	Sistema operativo Windows supportato	
Filtro	✓		
Filtri MAC address	✓		
Supporto DMZ	✓		
Protocolli		Sistema operativo Linux supportato ✓ Compatibilità sistema operativo Mac ✓	
Server DHCP	✓		
Universal Plug and Play (UPnP)	✓		
Protocollo di routing	RIP-1, RIP-2		
Protocolli di gestione	SNMP		
Dimensioni e peso			
Larghezza	280 mm		
Profondità	220 mm		
Altezza	70 mm		
Peso	1,5 kg		
Altre caratteristiche			
Connessione di rete mobile	✗		
Velocità trasferimento dati WLAN	1,54,150,300 Mbit/s		
Larghezza di banda (prima)	2,4 GHz		
Numero di USB	1		
Versione USB	2.0		
Banda di frequenza	2.4 GHz		
Montaggio rack	✗		
Velocità di trasmissione di dati Upstream	1 Mbit/s		
Tasso di downstream	24 Mbit/s		
Connessione xDSL	✓		



8030476005829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.