

# Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

Product ID: SV231TDVIUA



Lo switch KVM DVI USB monitor triplo a due porte SV231TDVIUA consente a 2 PC, dotati ognuno di 3 uscite video DVI, di condividere monitor, un microfono e un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse, nonché un'altra periferica USB 2.0, come un disco rigido esterno, un'unità thumb, una stampante o una webcam.

Lo switch KVM DVI triplo permette di passare tra due PC multi DVI con il solo tocco di un pulsante, mantenendo una qualità video di livello professionale su tutti i monitor a risoluzioni fino a 1920 x 1200. Lo switch DVI per monitor triplo è dotato anche di una porta hub USB integrata per condividere periferiche USB 2.0 tra i computer collegati; questo consente di eliminare i costi per l'acquisto di doppie periferiche e offre la convenienza della condivisione dei dati archiviati tra PC.

Lo switch KVM DVI triplo a 2 porte SV231TDVIUA è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

NOTA: pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente la commutazione di tre display, del mouse, della tastiera, degli altoparlanti, del microfono e di una periferica USB tra due PC
- Per applicazioni di design grafico e produzioni multimediali
- Ottimo per operatori CAD/CAM che utilizzano sistemi con più monitor
- Per workstation nei settori finanziario/bancario e trading in cui si richiedono più monitor
- Per l'imaging medico ad alta risoluzione su più schermi

### Features

- Per commutare 3 schermi e periferiche tra 2 PC
- Supporta risoluzioni DVI ad alta definizione su 3 monitor, ciascuno fino a 1920 x 1200
- Commutazione indipendente di dispositivi audio
- Supporta pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida per la selezione dei computer
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- La porta hub supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità
- Conforme allo standard HDCP

|                                |                                       |   |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                              | 3 Years   |
|                                | Audio                                 | Sì  |
|                                | Cavi inclusi                          | No  |
|                                | Collegamento a margherita             | No  |
|                                | Interfaccia PC                        | USB   |
|                                | Montaggio a rack                      | No  |
|                                | Multimonitor                          | 3   |
|                                | Porte KVM                             | 2   |
|                                | Tipo video PC                         | DVI   |
| <b>Prestazioni</b>             | Controllo IP                          | No  |
|                                | Hot-Key Selection                     | Sì  |
|                                | MTBF                                  | 62.000 ore  |
|                                | Numero massimo di utenti              | 1   |
|                                | Risoluzioni digitali massime          | 1920x1200   |
|                                | scansione automatica                  | 3, 8, 15 e 30 secondi   |
|                                | Supporto DVI                          | Sì  |
|                                | Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No  |
|                                | Supporto selezione porte              | Pulsante e tasti di scelta rapida   |
|                                | Widescreen supportato                 | Sì  |
| <b>Connettore/i</b>            | Connettori host                       | 2 - USB B (4 pin) Femmina<br>4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina<br>6 - DVI-I (29 pin) Femmina  |
|                                | Interfacce console                    | 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina<br>3 - DVI-I (29 pin) Femmina<br>4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina   |
| <b>Software</b>                | Compatibilità con sistemi operativi   | OS independent; No software or drivers required   |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Nota                                  | Pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console. |
| <b>Indicatori</b>              | Indicatori LED                        | 2 - Arancione - PC online<br>2 - Verde - PC attivo  |

|                                   |                                     |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Alimentazione</b>              | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso                                 |
| Consumo energetico                | 18                                  |   |
| Corrente di uscita                | 1.5A                                |   |
| Corrente ingresso                 | 0.8A                                |   |
| Tensione di uscita                | 12 DC                               |   |
| Tensione ingresso                 | 110V-240V AC                        |   |
| Tipo presa                        | M                                   |   |
| Tipo punta centrale               | Positivo                            |   |
| <b>Ambientale</b>                 | Temperatura d'esercizio             | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                           |
|                                   | Temperatura di conservazione        | -10°C to 60°C (14°F to 140°F)                         |
|                                   | Umidità                             | 0~80% RH  |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto                    | 2.9 in [74 mm]  |
|                                   | Colore                              | Nero  |
|                                   | Larghezza prodotto                  | 6.3 in [159 mm]                                       |
|                                   | Peso prodotto                       | 31.8 oz [900 g]                                       |
|                                   | Profondità prodotto                 | 3.9 in [100 mm]                                       |
|                                   | Tipo enclosure                      | Acciaio   |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione)        | 3.1 lb [1.4 kg]                                       |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione            | 1 - KVM triplo display a 2 porte                      |
|                                   |                                     | 4 - Piedini in gomma                                  |
|                                   |                                     | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) |
|                                   |                                     | 1 - Manuale utente                                    |
|                                   |                                     |   |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.