

StarTech.com Controller esterno da Thunderbolt 3 a USB - 3 chip host USB dedicati - 1 ciascuno per porte USB-A da 5Gbps, 1 condiviso tra porte USB-C e USB-A da 10Gbps - Daisy Chain/Collegamento a margherita TB3 - Autoalimentazione



Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: TB33A1C

Nome del prodotto : Controller esterno da Thunderbolt 3 a USB - 3 chip host USB dedicati - 1 ciascuno per porte USB-A da 5Gbps, 1 condiviso tra porte USB-C e USB-A da 10Gbps - Daisy Chain/Collegamento a margherita TB3 - Autoalimentazione

StarTech.com Adattatore Thunderbolt 3 a Controller USB 3.1 - 1x USB-C e 3x USB-A - Convertitore USB a Thunderbolt 3 - Hub

StarTech.com Controller esterno da Thunderbolt 3 a USB - 3 chip host USB dedicati - 1 ciascuno per porte USB-A da 5Gbps, 1 condiviso tra porte USB-C e USB-A da 10Gbps - Daisy Chain/Collegamento a margherita TB3 - Autoalimentazione. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 3. Colore del prodotto: Nero, Argento, Velocità di trasferimento dati: 20 Gbit/s, Materiale della scocca: Alluminio. Tipologia alimentazione: AC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 1.8 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,.... Larghezza: 74 mm, Profondità: 148 mm, Altezza: 23,5 mm



Connettività		Software	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Compatibilità Mac	✓
Interfaccia host *	Thunderbolt 3	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2		
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1		
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1		
Quantità di porte 3 Thunderbolt	2		
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗		
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Collegamento ethernet LAN *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Prestazione		Dimensioni e peso	
Lettore di schede integrato *	✗	Larghezza	74 mm
Velocità di trasferimento dati	20 Gbit/s	Profondità	148 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Altezza	23,5 mm
Supporto UASP	✓	Peso	200 g
Materiale della scocca	Alluminio		
Compatibilità marca	Ogni marca		
Certificazione	CE, FCC		
Gestione energetica		Dati su imballaggio	
Tipologia alimentazione	AC	Larghezza imballo	185 mm
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Profondità imballo	285 mm
Corrente d'ingresso	1.8 A	Altezza imballo	116 mm
Alimentazione	15 W	Peso dell'imballo	1,6 kg
Voltaggio di uscita	20 V		
Corrente d'uscita	3,25 A		
Consumi	65 W		
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	Thunderbolt
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida rapida	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS

Gestione energetica		Dati logistici	
Tipo di presa	Tipo N	Quantità per cartone principale	6 pz
Tipi di prese compatibili	AU, EU, JP, UK, US	Larghezza scatola principale	368 mm
Software		Lunghezza del cartone principale	385 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	Altezza scatola principale	300 mm
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
		Altre caratteristiche	
		Lunghezza cavo	0,518 m
		Chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540, ASMedia - ASM1042A, ASMedia - ASM1142



0065030871204



065030871204

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.