

TP-Link TL-R480T router cablato Fast Ethernet Nero



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-R480T

Nome del prodotto : TL-R480T

TL-R480T, Router 1 porta WAN + 4 porte LAN per piccole/medie imprese e Internet Caffè
 TP-Link TL-R480T. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Memoria flash: 4 MB, RAM installata: 64 MB. Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 1U. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz

Connessione WAN		Caratteristiche	
WAN Ethernet *	✓	Memoria flash	4 MB
Collegamento in rete		RAM installata	64 MB
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Design	
Tipo di interfaccia Ethernet *	Fast Ethernet	Colore del prodotto *	Nero
Collegamento ethernet LAN	✓	Montaggio rack	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Capacità di rack	1U
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Gestione energetica	
Caratteristiche Wireless LAN		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dual-band	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Firmware aggiornabile	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 104 °F
Porta RS-232	1	Dimensioni e peso	
Protocolli		Larghezza	294 mm
Supporto DMZ	✓	Profondità	180 mm
Cliente DHCP *	✓	Altezza	44 mm
Server DHCP *	✓	Altre caratteristiche	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS	Massima velocità di trasferimento	0,1 Gbit/s
Sicurezza		Dimensioni (LxPxA)	294 x 180 x 44 mm
Filtri MAC address	✓	Tecnologia di connessione	Cablato
Registro evento di sistema	✓	Frequenza di ingresso	50/60 Hz
		Dimensioni (L x P x A)	294,6 x 180,3 x 43,2 mm (11.6 x 7.1 x 1.7")

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.