



# TP-Link TL-SG1016DE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1016DE

Nome del prodotto : TL-SG1016DE

TP-Link TL-SG1016DE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack



| Caratteristiche di gestione         |                                                                              | Design                                  |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                                                      | Montaggio rack *                        | ✓             |
| Livello del commutatore             | L2                                                                           | Colore del prodotto                     | Nero          |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                                                            | Indicatori LED                          | ✓             |
| Connettività                        |                                                                              | Gestione energetica                     |               |
| Quantità di porte RJ-45 *           | 16                                                                           | Fonte di alimentazione inclusa *        | ✓             |
| Tipo di porte RJ-45 *               | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                               | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V   |
| Collegamento in rete                |                                                                              | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz    |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Consumo energetico (max)                | 11,73 W       |
| Supporto 10G *                      | ✗                                                                            | Power over Ethernet (PoE)               |               |
| Mirroring della porta               | ✓                                                                            | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✗             |
| Full duplex                         | ✓                                                                            | Condizioni ambientali                   |               |
| Supporto controllo flusso           | ✓                                                                            | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C     |
| Raggruppamento link                 | ✓                                                                            | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C   |
| Controllo Broadcast storm           | ✓                                                                            | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%      |
| Limitazione della velocità          | ✓                                                                            | Umidità                                 | 5 - 90%       |
| Auto MDI/MDI-X                      | ✓                                                                            | Dimensioni e peso                       |               |
| VLAN support                        | ✓                                                                            | Larghezza                               | 294 mm        |
| Numero di VLA                       | 32                                                                           | Profondità                              | 180 mm        |
| Trasmissione dati                   |                                                                              | Altezza                                 | 44 mm         |
| Capacità di commutazione *          | 32 Gbit/s                                                                    | Contenuto dell'imballo                  |               |
| Throughput                          | 23,8 Mpps                                                                    | Cavi inclusi                            | AC            |
| Dimensioni tavola MAC *             | 8000 voci                                                                    | Guida utente                            | ✓             |
| Store-and-forward                   | ✓                                                                            | Kit di montaggio per rack               | ✓             |
| Numero di code                      | 4                                                                            | Certificati di sicurezza                |               |
| Supporto Jumbo Frames               | ✓                                                                            | Certificazione                          | FCC, CE, RoHS |
| Frame Jumbo                         | 9000                                                                         | Dati logistici                          |               |
| Buffer di memoria di pacchetto      | 0,5 MB                                                                       | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990      |
| Sicurezza                           |                                                                              |                                         |               |
| Funzione IGMP snooping              | ✓                                                                            |                                         |               |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.