

## QNAP TVS-H874T-I9-64G server NAS e di archiviazione Tower Intel® Core™ i9 64 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Nero

**Marchio :** QNAP

**Codice prodotto:** TVS-H874T-I9-64G

**Nome del prodotto :** TVS-H874T-I9-64G

QNAP TVS-H874T-I9-64G. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Casa e piccoli uffici. Famiglia processore: Intel® Core™ i9. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QNAP QTS



| Archiviazione                                     |                                           | Design                               |                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II, Serial ATA III            | Numero di ventole                    | 3 ventola(e)                                                 |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2                               | Diametro del ventilatore             | 12 cm                                                        |
| Numero di slot M.2 (M e B)                        | 2                                         | Diametro della ventola 2             | 6 cm                                                         |
| Supporto RAID *                                   | ✓                                         | Indicatori LED                       | HDD, LAN, M.2, status, USB                                   |
| Livelli RAID                                      | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD              | Display incorporato                  | ✓                                                            |
| Espansione RAID online                            | ✓                                         | Tipo di display                      | LCD                                                          |
| Ricostruzione RAID                                | ✓                                         | Blocco cavo                          | ✓                                                            |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap                | ✓                                         | Tipologia slot blocco cavo           | Kensington                                                   |
| Sistemi file supportati                           | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 | Prestazione                          |                                                              |
| Unità di archiviazione installate *               | ✗                                         | Tipo *                               | NAS                                                          |
| Capacità di archiviazione totale installata *     | 0 TB                                      | Classe del dispositivo *             | Casa e piccoli uffici                                        |
| numero di dispositivi di archivio supportati *    | 8                                         | Funzione di backup *                 | ✓                                                            |
| Tipi di unità di archiviazione installate *       | ✗                                         | Caratteristiche del backup           | Cloud, iSCSI LUN                                             |
| Tipi di unità di archiviazione supportate *       | HDD & SSD                                 | Allarme                              | ✓                                                            |
| Roaming del disco                                 | ✓                                         | Snap shot                            | ✓                                                            |
| Processore                                        |                                           | Protocolli di gestione               | SNMP V2, V3                                                  |
| Produttore processore *                           | Intel                                     | Algoritmi di sicurezza supportati    | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS                            |
| Famiglia processore *                             | Intel® Core™ i9                           | Lista di controllo accesso (ACL)     | ✓                                                            |
| Numero di core del processore                     | 16                                        | Tasto reset                          | ✓                                                            |
| Numero di threads del processore                  | 24                                        | Interruttore On/Off                  | ✓                                                            |
| Modello scheda grafica integrata                  | Intel UHD Graphics 770                    | Server FTP integrato                 | ✓                                                            |
| Memoria                                           |                                           | Browser supportati                   | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| RAM installata *                                  | 64 GB                                     | Log di sistema                       | ✓                                                            |
| Tipo di RAM                                       | DDR4                                      | Hot-spare                            | ✓                                                            |
| Massima RAM supportata                            | 64 GB                                     | Scansione del disco                  | ✓                                                            |
| Slot memoria                                      | 2                                         | Supporto S.M.A.R.T.                  | ✓                                                            |
| Fattore di forma memoria                          | SO-DIMM                                   | Cartelle condivise                   | Thick, Thin                                                  |
| Memoria flash                                     | 5000 MB                                   | Funzione di copia USB                | ✓                                                            |
|                                                   |                                           | Software                             |                                                              |
|                                                   |                                           | Sistema operativo incluso *          | QNAP QTS                                                     |
|                                                   |                                           | Versione sistema operativo           | QTS 5.1.0                                                    |
|                                                   |                                           | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8                 |

| Collegamento in rete                                   |                         | Software                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento ethernet LAN *                            | ✓                       | Sistema operativo Linux supportato      | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04                                                                                                                                                                              |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                    | 10,100,1000,2500 Mbit/s |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocità di trasmissione Ethernet LAN supportata (max) | 10000 Mbit/s            | Compatibilità sistema operativo Mac     | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Server DHCP                                            | ✓                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Supporto Iscsi                                         | ✓                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wake-on-LAN ready                                      | ✓                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolli di rete supportati                          | IPv4, IPv6              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DNS Dinamico (DDNS)                                    | ✓                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connettività                                           |                         | Sistemi operativi server supportati     | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019                                                                                                                                          |
| Porta USB *                                            | ✓                       | Altri sistemi operativi supportati      | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10                                                                                                                                                                                                                   |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A  | 2                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C  | 1                       | <b>Gestione energetica</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quantità porte HDMI                                    | 1                       | Posizione alimentazione                 | Da Incasso                                                                                                                                                                                                                                             |
| Versione HDMI                                          | 1.4b                    | Capacità dell'alimentatore              | 350 W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *                  | 2                       | Numero di alimentatori                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connessioni simultanee                                 | 3500                    | Consumi                                 | 104,35 W                                                                                                                                                                                                                                               |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)                         | 1                       | Consumo energetico (in sospensione)     | 62,668 W                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        |                         | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Design                                                 |                         | Dimensioni e peso                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di case *                                         | Tower                   | Larghezza *                             | 329,3 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di raffreddamento *                               | Attivo                  | Profondità *                            | 280,8 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colore del prodotto                                    | Nero                    | Altezza *                               | 188,2 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        |                         | Peso                                    | 7,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        |                         | Peso dell'imballo                       | 8,99 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contenuto dell'imballo</b>                          |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                         | Cavi inclusi                            | AC, LAN (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                         | Quantità di cavi di alimentazione       | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                         | Numero di viti                          | 56                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Condizioni ambientali</b>                           |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                         | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                         | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 95%                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        |                         | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C                                                                                                                                                                                                                                            |



4711103084465

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date