



APC Smart-UPS 750VA gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 500 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT750RMI2UNC

Nome del prodotto : Smart-UPS 750VA



230 V, 500 W / 750 VA, 50/60 Hz, RJ-45, SmartSlot, USB, 432 x 406 x 89 mm, 17.24 kg
APC Smart-UPS 750VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C14, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 168 Ah, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Potenza in uscita *	0,75 kVA	Capacità di rack	2U
Potenza in uscita *	500 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Regolazione della frequenza di uscita	+/- 3 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Regolazione della tensione di uscita	5%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Certificati di sicurezza	
Tempo di risposta	2 ms	Certificati di conformità	RoHS
Spegnimento di emergenza (EPO)	0	Certificazione	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Emissione acustica	46 dB	Contenuto dell'imballo	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Allarmi sonori	✓	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB
Gestione web-based	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Modalità allarme acustici	Sostituzione della batteria	Sostenibilità	
Riavvio automatico	✓	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C14	Larghezza	432 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	406 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Altezza	89 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Peso	17,2 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Batteria		CD di installazione	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Larghezza imballo	546 mm
Capacità della batteria	168 Ah	Profondità imballo	584 mm
Tempo di ricarica	3 h		
Batteria scambio a caldo	✓		

Batteria		Dati su imballaggio	
test automatico batteria	✓	Altezza imballo	241 mm
Partenza a freddo	✓	Peso dell'imballo	21,2 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	16 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	497,38
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di uscita	230 V



0731304327721



731304327721

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.