



APC SMC2000I-2U gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2 kVA 1300 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SMC2000I-2U

Nome del prodotto : SMC2000I-2U



APC SMC2000I-2U. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Potenza in uscita *	2 kVA	Tipo di display	LCD
Potenza in uscita *	1300 W	Indicatori LED	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	180 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	287 V	Intervallo di temperatura	-5 - 45 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	230 V	Umidità	0 - 95%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Valutazione sovraccarico energetico	300 J	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	45 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa	Cavi inclusi	Cavo USB
Riavvio automatico	✓	Manuale dell'utente	✓
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20	Larghezza	480 mm
Porta USB	✓	Profondità	470 mm
Batteria		Altezza	89 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Peso	26,2 kg
Numero di batterie	1	Dati su imballaggio	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Larghezza imballo	590 mm
Tempo di ricarica	3 h	Profondità imballo	600 mm
		Altezza imballo	250 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Batteria scambio a caldo	✓	Peso dell'imballo	30,2 kg
test automatico batteria	✓	Dati logistici	
Partenza a freddo	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	3225,11



0731304310082



731304310082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.