



APC SMTL1500RM3UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SMTL1500RM3UC

Nome del prodotto : SMTL1500RM3UC

APC SMTL1500RM3UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1350 W. Tipo di uscita AC: NEMA 5-15R, Presa di corrente: NEMA 5-15P, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Durata della batteria (max): 10 anno/i, Tempo di ricarica: 2,5 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Argento, Capacità di rack: 3U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class A, NOM, UL 1778

Caratteristiche

Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,5 kVA
Potenza in uscita *	1350 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	75 V
Tensione operativa in entrata (max) *	154 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	110 V
Tensione di uscita (max)	127 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓
Valutazione sovraccarico energetico	680 J
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%
Emissione acustica	45 dB
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	✓
Compensazione di tensione di temperatura	✓

Connettività

Tipo di uscita AC	NEMA 5-15R
Presa di corrente	NEMA 5-15P
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	✓
Interfaccia seriale	✓
SmartSlot	✓

Batteria

Tecnologia batteria	Ioni di Litio
Durata della batteria (max)	10 anno/i
Tempo di ricarica	2,5 h
Batteria scambio a caldo	✓
test automatico batteria	✓
Partenza a freddo	✓

Design

Fattore di forma *	Montaggio a rack
Capacità di rack	3U
Lunghezza cavo	2,44 m
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 7500 m

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class A, NOM, UL 1778

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
--------------	------------------

Dimensioni e peso

Larghezza	438 mm
Profondità	302 mm
Altezza	131 mm
Peso	19,5 kg

Dati su imballaggio

Supporto	✓
CD di installazione	✓
CD software	✓
Larghezza imballo	584 mm
Profondità imballo	448 mm
Altezza imballo	279 mm
Peso dell'imballo	22,9 kg

Dati logistici


Quantità per pallett	12 pz
----------------------	-------

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
-------------------------------------	----------



0731304339632



731304339632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.