



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 4500 W 10 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SRT5KRMXLI

Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 4500 W 10 presa(e) AC:

APC Smart-UPS On-Line, 4500 Watts / 5000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Comprende: CD documentazione, Guida all'installazione, Squadrette per Installazione Rack, Parti a montaggio in rack, Guide di supporto montaggio in rack, Sonda di temperatura, Scheda di garanzia APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 5 kVA, Potenza in uscita: 4500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 845 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 3U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	5 kVA	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	4500 W	Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC140
Forma d'onda *	Sinusoidale	Design	
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Capacità di rack	3U
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Tipo di display	LCD
Tensione di uscita (max)	240 V	Condizioni ambientali	
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Efficienza	94,1%	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Umidità	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Emissione acustica	55 dB	Certificati di sicurezza	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificazione	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Riavvio automatico	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Guida d'installazione rapida	✓
Presa di corrente	Hardwire	Sostenibilità	
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Numero di jumpers uscita IEC	2	Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	432 mm
Interfaccia seriale	✓	Profondità	719 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Altezza	130 mm
SmartSlot	✓	Peso	54,4 kg

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Sensore di temperatura	✓
Capacità della batteria	845 VAh	Scheda di garanzia	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4 min	Larghezza imballo	610 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,8 min	Profondità imballo	960 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	330 mm
Tempo di ricarica	1,5 h	Peso dell'imballo	66,9 kg
Batteria scambio a caldo	✓	Dati logistici	
		Quantità per pallett	6 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	8408,59



0731304301196



731304301196

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.