



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT6KXLI

Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 6000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W 10 presa(e) AC:

APC Smart-UPS On-Line, 6000 Watts / 6000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Comprende: CD con software, CD documentazione, Guida all'installazione, Piedini di supporto rimovibili, Sonda di temperatura, Cavo USB, Scheda di garanzia

APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 902 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 2,5 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	6 kVA	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	6000 W	Design	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Indicatori LED	status
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione di uscita (max)	240 V	Condizioni ambientali	
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Numero di fasi di uscita	1	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	94,4%	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	55 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Allarmi sonori	✓		
Riavvio automatico	✓		

Connettività		Contenuto dell'imballo	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Cavi inclusi	Cavo USB
Presa di corrente	Hardwire	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Sostenibilità	
Numero di jumpers uscita IEC	2	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Porta USB	✓	Dimensioni e peso	
Interfaccia seriale	✓	Larghezza	174 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Profondità	719 mm
SmartSlot	✓	Altezza	432 mm
Batteria		Peso	60 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Capacità della batteria	902 VAh	Sensore di temperatura	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2,5 min	Scheda di garanzia	✓
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	8,7 min	CD software	✓
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Larghezza imballo	610 mm
Tempo di ricarica	1,5 h	Profondità imballo	960 mm
Batteria scambio a caldo	✓	Altezza imballo	370 mm
		Peso dell'imballo	67 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	6 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	13539,46



0731304301660



731304301660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.