



APC SRTL1000RM4UXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 900 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTL1000RM4UXLI

Nome del prodotto : SRTL1000RM4UXLI



APC SRTL1000RM4UXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Capacità della batteria: 2400 Ah, Voltaggio della batteria: 48 V. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Argento, Capacità di rack: 4U. Certificati di conformità: CE, RoHS, Certificazione: RoHS, CE




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	252 min
Potenza in uscita *	1 kVA	Durata della batteria (max)	10 anno/i
Potenza in uscita *	900 W	Design	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V	Capacità di rack	4U
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Lunghezza cavo	1,83 m
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Modulare	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Colore del prodotto *	Nero, Argento
Tensione di uscita (max)	230 V	Tipo di controllo	Pulsanti
frequenza output	50/60 Hz	Tipo di display	LCD
Valutazione sovraccarico energetico	340 J	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Fattore di cresta	3:1	Condizioni ambientali	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Emissione acustica	50 dB	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tipologia alimentazione	AC	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Cavo alimentazione rimovibile	✓	Umidità	0 - 95%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Certificati di sicurezza	
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Certificati di conformità	CE, RoHS
Batteria		Certificazione	RoHS, CE
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Contenuto dell'imballo	
Capacità della batteria	2400 Ah	Kit di montaggio per rack	✓
Voltaggio della batteria	48 V		
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	136 min		

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Green Premium
Dimensioni e peso	
Larghezza	432 mm
Profondità	59 mm
Altezza	171 mm
Peso	40,7 kg



0731304508939



731304508939



8592978510732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.