



**APC SRTL10KRM4UI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 10 kVA 10000 W 12 presa(e) AC**

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** SRTL10KRM4UI

**Nome del prodotto :** SRTL10KRM4UI



APC SRTL10KRM4UI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 10 kVA, Potenza in uscita: 10000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Hardwire, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 12 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 180 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Grigio, Capacità di rack: 4U. Certificati di conformità: CE, REACH, UKCA, VDE, Certificazione: EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2




| Caratteristiche                                     |                                                                  | Batteria                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Topologia UPS *                                     | Doppia conversione (online)                                      | Durata della batteria (max)              | 10 anno/i                                 |
| Potenza in uscita *                                 | 10 kVA                                                           | Tempo di ricarica                        | 1,5 h                                     |
| Potenza in uscita *                                 | 10000 W                                                          | Design                                   |                                           |
| Forma d'onda *                                      | Sinusoidale                                                      | Fattore di forma *                       | Rackmount/Tower                           |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 220 V                                                            | Capacità di rack                         | 4U                                        |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 240 V                                                            | Colore del prodotto *                    | Grigio                                    |
| Frequenza di ingresso *                             | 40/70 Hz                                                         | Tipo di display                          | LCD                                       |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 220 V                                                            | Indicatori LED                           | ✓                                         |
| Tensione di uscita (max)                            | 240 V                                                            | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20                                      |
| frequenza output                                    | 50/60 Hz                                                         | Condizioni ambientali                    |                                           |
| Valutazione sovraccarico energetico                 | 1410 J                                                           | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C                                 |
| Dissipazione del calore                             | 1900 BTU/h                                                       | Intervallo di temperatura                | -15 - 45 °C                               |
| Fattore di cresta                                   | 3:1                                                              | Range di umidità di funzionamento        | 0 - 95%                                   |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5%                                                               | Umidità                                  | 0 - 95%                                   |
| Emissione acustica                                  | 55 dB                                                            | Altitudine di funzionamento              | 0 - 3000 m                                |
| Allarmi sonori                                      | ✓                                                                | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 15240 m                               |
| Modalità allarme acustici                           | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa | Certificati di sicurezza                 |                                           |
| Tipologia alimentazione                             | AC                                                               | Certificati di conformità                | CE, REACH, UKCA, VDE                      |
| Cavo alimentazione rimovibile                       | ✓                                                                | Certificazione                           | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2 |
| Connettività                                        |                                                                  | Contenuto dell'imballo                   |                                           |
| Tipo di uscita AC                                   | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Hardwire                     | Kit di montaggio per rack                | ✓                                         |
| Presa di corrente                                   | Hardwire                                                         | Cavi inclusi                             | Cavo USB                                  |
| Quantità prese AC                                   | 12 presa(e) AC                                                   | Manuale dell'utente                      | ✓                                         |
| Porta USB                                           | ✓                                                                |                                          |                                           |

| Connettività                               |               | Sostenibilità                 |               |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Connettore Emergency Power Off (EPO)       | ✓             | Conformità alla sostenibilità | ✓             |
| SmartSlot                                  | ✓             | Certificati di sostenibilità  | Green Premium |
| Batteria                                   |               | Dimensioni e peso             |               |
| Tecnologia batteria                        | Ioni di Litio | Larghezza                     | 432 mm        |
| Voltaggio della batteria                   | 180 V         | Profondità                    | 832 mm        |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 5 min         | Altezza                       | 175 mm        |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 11 min        | Peso                          | 55 kg         |
|                                            |               | Dati su imballaggio           |               |
|                                            |               | Larghezza imballo             | 650 mm        |
|                                            |               | Profondità imballo            | 1000 mm       |
|                                            |               | Altezza imballo               | 630 mm        |
|                                            |               | Peso dell'imballo             | 88,5 kg       |



0731304578505



731304578505

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.