



APC BXS1200MI-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 650 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BXS1200MI-GR

Nome del prodotto : BXS1200MI-GR

APC BXS1200MI-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,2 kVA, Potenza in uscita: 650 W. Tipo di uscita AC: CEE, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,22 m. Certificati di conformità: CB, CE, REACH, RoHS, Certificazione: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Lunghezza cavo	1,22 m
Potenza in uscita *	1,2 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	650 W	Indicatori LED	✓
Forma d'onda *	Pseudo sine	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	273 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di risposta	10 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Fattore di potenza di ingresso	0,54	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	40 dB	Certificati di conformità	CB, CE, REACH, RoHS
Connettività		Certificazione	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Tipo di uscita AC	CEE	Contenuto dell'imballo	
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Manuale dell'utente	✓
Porta USB	✓	Sostenibilità	
Quantità porte USB 2.0	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Non contiene	Mercurio
Batteria		Dimensioni e peso	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Larghezza	140 mm
Capacità della batteria	9 Ah	Profondità	390 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Altezza	190 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min	Peso	7,6 kg
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	5 min	Dati su imballaggio	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Larghezza imballo	235 mm
Tempo di ricarica	8 h	Profondità imballo	495 mm
Design		Altezza imballo	305 mm
Fattore di forma *	Tower	Peso dell'imballo	9,1 kg
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304629085



731304629085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.