



APC BK500 gruppo di continuità (UPS) 0,5 kVA 300 W

Marchio : APC

Codice prodotto: BK500

Nome del prodotto : BK500

Back-UPS CS 500 - 500VA, 120V, 300W, 50 - 60Hz, Serial, USB

APC BK500 gruppo di continuità (UPS) 0,5 kVA 300 W:

Back-UPS CS è la nostra soluzione migliore per la protezione dei sistemi informatici domestici e aziendali. Il backup della batteria consente di continuare a lavorare in caso di mancanza di tensione per brevi o medi intervalli di tempo. Protegge inoltre i vostri sistemi dai fattori di rischio che si trasmettono lungo le linee telefoniche non protette. Il software, vincitore di diversi premi, spegne automaticamente il sistema informatico in caso di assenza di tensione prolungata. Ulteriori funzioni, come gli allarmi acustici, il LED di indicazione dello stato, la batteria sostituibile dall'utente, gli interruttori a pulsante e le prese distanziate del modulo trasformatore rendono il Back-UPS CS il dispositivo ideale per proteggere la vostra attività dalla minaccia continua di interruzione di corrente e perdita dei dati.



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	0,5 kVA	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Potenza in uscita *	300 W	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Umidità	0 - 95%
Emissione acustica	45 dB	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Allarmi sonori	✓	Certificati di sicurezza	
Connettività		Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Numero di jumpers uscita IEC	2	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	1	Peso	6,27 kg
Porte seriali	1	Dati su imballaggio	
Porta modem (RJ-11)	1	Peso dell'imballo	6,95 kg
Batteria		Dati logistici	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Quantità per pallett	80 pz
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2,4 min	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	13,9 min	Altre caratteristiche	
Tempo di ricarica	6 h	Interfaccia	Serial, USB
Design		Connessioni output	(3) NEMA 5-15R, (3) NEMA 5-15R
Lunghezza cavo	1,83 m	Tipo connessione ingresso	IEC-320-C14
Colore del prodotto *	Beige	Dimensioni (LxPxAltezza)	91 x 284 x 165 mm
Indicatori LED	✓	Voltaggio di output nominale	120 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

Condizioni ambientali		Altre caratteristiche	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Filtro	✓
		Dimensioni imballo (LxPxA)	241 x 368 x 178 mm



0731304016304



731304016304

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.