



APC BXS500MI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,5 kVA 300 W 3 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BXS500MI

Nome del prodotto : BXS500MI

APC BXS500MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Certificati di conformità: CB, CE, REACH, RoHS, Certificazione: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Lunghezza cavo	1,52 m
Potenza in uscita *	0,5 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	300 W	Tipo di controllo	Pulsanti
Forma d'onda *	Pseudo sine	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	273 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	10 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Fattore di potenza di ingresso	0,63	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Emissione acustica	40 dB	Certificati di sicurezza	
Tipologia alimentazione	AC	Certificati di conformità	CB, CE, REACH, RoHS
Connettività		Certificazione	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Sostenibilità	
Quantità prese AC	3 presa(e) AC	Conformità alla sostenibilità	✓
Porta USB	✓	Non contiene	Mercurio
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	98 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità	310 mm
Capacità della batteria	7 Ah	Altezza	138 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Peso	4,2 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	189 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	7,25 min	Profondità imballo	375 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	225 mm
Tempo di ricarica	8 h	Peso dell'imballo	4,9 kg
Design		Altre caratteristiche	
Fattore di forma *	Tower	Voltaggio nominale di entrata	230 V

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.