

APC BX750MI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 410 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BX750MI

Nome del prodotto : BX750MI

APC BX750MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 410 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,22 m. Certificati di conformità: CB, CE, REACH, RoHS, Certificazione: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Tower
Potenza in uscita *	0,75 kVA	Lunghezza cavo	1,22 m
Potenza in uscita *	410 W	Colore del prodotto *	Nero
Forma d'onda *	Pseudo sine	Tipo di controllo	Pulsanti
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Valutazione sovraccarico energetico	273 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tempo di risposta	10 ms	Umidità	0 - 95%
Fattore di potenza di ingresso	0,63	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Emissione acustica	40 dB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Tipologia alimentazione	AC	Certificati di sicurezza	
Connettività		Certificati di conformità	CB, CE, REACH, RoHS
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Certificazione	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Sostenibilità	
Porta USB	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	120 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità	355 mm
Capacità della batteria	7 Ah	Altezza	160 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Peso	5,4 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	235 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	8,5 min	Profondità imballo	455 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	270 mm
Tempo di ricarica	8 h	Peso dell'imballo	6,6 kg
Altre caratteristiche			
		Voltaggio nominale di entrata	230 V

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.