



APC E3MUPS60KHBS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 60 kVA 60000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3MUPS60KHBS

Nome del prodotto : E3MUPS60KHBS

APC E3MUPS60KHBS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 60 kVA, Potenza in uscita: 60000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 240 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH. Larghezza: 600 mm, Profondità: 1000 mm, Altezza: 1970 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita *	60 kVA	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Potenza in uscita *	60000 W	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Forma d'onda *	Sinusoidale	Umidità	0 - 95%
Tensione operativa in entrata (min) *	342 V	Altitudine di funzionamento	0 - 450 m
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Certificati di sicurezza	
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Certificati di conformità	RoHS
Tensione di uscita (max)	415 V	Certificazione	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH
frequenza output	50/60 Hz		
Corrente massima	104 A	Contenuto dell'imballo	
Numero di fasi di ingresso	3	Guida d'installazione rapida	✓
Numero di fasi di uscita	3	Dimensioni e peso	
Fattore di potenza	0,99	Larghezza	600 mm
Protezione contro le sovratensioni	✓	Profondità	1000 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	1970 mm
Batteria		Peso	311 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati su imballaggio	
Voltaggio della batteria	240 V	Larghezza imballo	750 mm
Design		Profondità imballo	1125 mm
Fattore di forma *	Tower	Altezza imballo	2102 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Peso dell'imballo	360 kg
Tipo di display	LCD	Dati logistici	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304363262



731304363262

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.