



## APC E3MUPS80KHBS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 80 kVA 80000 W

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** E3MUPS80KHBS

**Nome del prodotto :** E3MUPS80KHBS


APC E3MUPS80KHBS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 80 kVA, Potenza in uscita: 80000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 240 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH. Larghezza: 600 mm, Profondità: 1000 mm, Altezza: 1970 mm



| Caratteristiche                          |                             | Condizioni ambientali                   |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Topologia UPS *                          | Doppia conversione (online) | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                               |
| Potenza in uscita *                      | 80 kVA                      | Intervallo di temperatura               | -15 - 40 °C                                                                             |
| Potenza in uscita *                      | 80000 W                     | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 95%                                                                                 |
| Forma d'onda *                           | Sinusoidale                 | Umidità                                 | 0 - 95%                                                                                 |
| Tensione operativa in entrata (min) *    | 342 V                       | Altitudine di funzionamento             | 0 - 450 m                                                                               |
| Tensione operativa in entrata (max) *    | 477 V                       | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 4500 m                                                                              |
| Frequenza di ingresso *                  | 40 - 70 Hz                  | Certificati di sicurezza                |                                                                                         |
| Tensione operativa di uscita (min)       | 380 V                       | Certificati di conformità               | RoHS                                                                                    |
| Tensione di uscita (max)                 | 415 V                       | Certificazione                          | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH |
| frequenza output                         | 50/60 Hz                    |                                         |                                                                                         |
| Corrente massima                         | 146 A                       | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                         |
| Numero di fasi di ingresso               | 3                           | Guida d'installazione rapida            | ✓                                                                                       |
| Numero di fasi di uscita                 | 3                           | Dimensioni e peso                       |                                                                                         |
| Fattore di potenza                       | 0,99                        | Larghezza                               | 600 mm                                                                                  |
| Protezione contro le sovratensioni       | ✓                           | Profondità                              | 1000 mm                                                                                 |
| Allarmi sonori                           | ✓                           | Altezza                                 | 1970 mm                                                                                 |
| Batteria                                 |                             | Peso                                    | 339 kg                                                                                  |
| Tecnologia batteria                      | Acido piombo (VRLA)         | Dati su imballaggio                     |                                                                                         |
| Voltaggio della batteria                 | 240 V                       | Larghezza imballo                       | 750 mm                                                                                  |
| Design                                   |                             | Profondità imballo                      | 1125 mm                                                                                 |
| Fattore di forma *                       | Tower                       | Altezza imballo                         | 2102 mm                                                                                 |
| Colore del prodotto *                    | Bianco                      | Peso dell'imballo                       | 387 kg                                                                                  |
| Tipo di display                          | LCD                         | Dati logistici                          |                                                                                         |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20                        | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85078000                                                                                |



0731304363293



731304363293

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.