



APC SRV6KIL gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SRV6KIL

Nome del prodotto : SRV6KIL

APC SRV6KIL. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Tipo interfaccia seriale: RS-232. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	6 kVA	Design	
Potenza in uscita *	6000 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Tipo di raffreddamento	Attivo
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (max) *	240 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
modalità ECO	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 14763,6 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Allarmi sonori	✓	Certificati di conformità	RoHS
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Certificazione	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Riavvio automatico	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Cavi inclusi	Cavo USB
Tipo di uscita AC	Hard Wire 3-wire (1P + N + E)	Manuale dell'utente	✓
Porta USB	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza	380 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia seriale	✓	Profondità	485 mm
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Altezza	368 mm
Porte seriali	1	Peso	73 kg
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Peso della batteria	79 kg
SmartSlot	✓	Dati logistici	
Batteria		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Voltaggio di output nominale	230 V
Tempo di ricarica	3 h	Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304338024



731304338024



8592978279851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.