



APC GVL200K500DS gruppo di continuità (UPS) 500 kVA 500000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVL200K500DS

Nome del prodotto : GVL200K500DS



APC GVL200K500DS. Potenza in uscita: 500 kVA, Potenza in uscita: 500000 W, Tensione operativa in entrata (min): 380 V. Voltaggio della batteria: 384 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificati di conformità: Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Certificazione: IEC 60721-4-2 level 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, UL 1778 5th edition, VFI-SS-111. Certificati di sostenibilità: ENERGY STAR

Caratteristiche		Design	
Potenza in uscita *	500 kVA	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	500000 W	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	380 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	480 V	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Umidità	10 - 80%
Tensione di uscita (max)	480 V	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Numero di fasi di ingresso	3	Certificati di sicurezza	
Numero di fasi di uscita	3	Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Efficienza	97,2%	Certificazione	IEC 60721-4-2 level 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, UL 1778 5th edition, VFI-SS-111
Fattore di cresta	2.5:1		
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	1%	Sostenibilità	
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Conformità alla sostenibilità	✓
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tipologia alimentazione	AC	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	850 mm
Voltaggio della batteria	384 V	Profondità	925 mm
Design		Altezza	1970 mm
Fattore di forma *	Tower	Peso	550 kg
Tipo di raffreddamento	Attivo	Dati su imballaggio	
Ventola integrata	✓	Larghezza imballo	1100 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Profondità imballo	950 mm
Tipo di display	LCD	Altezza imballo	2145 mm
		Peso dell'imballo	620 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.