



APC Galaxy VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 40 kVA 40000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS40KMHS


Nome del prodotto : Galaxy VS

APC Galaxy VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 40 kVA, Potenza in uscita: 40000 W. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 576 V, Corrente di carica: 136 A. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificazione: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778. Larghezza: 520 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	40 kVA	Tipo di controllo	Touch
Potenza in uscita *	40000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Codice di protezione internazionale (IP)	IP21
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Tensione di uscita (max)	400 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	10 - 80%
Corrente massima	72 A	Altitudine di funzionamento	0 - 1005,84 m
Numero di fasi di ingresso	3	Certificati di sicurezza	
Numero di fasi di uscita	3	Certificazione	EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778
Fattore di cresta	2.5:1	Contenuto dell'imballo	
modalità ECO	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	1%	Dimensioni e peso	
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Larghezza	520 mm
Emissione acustica	68 dB	Profondità	847 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	1485 mm
Batteria		Peso	206 kg
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Dati su imballaggio	
Voltaggio della batteria	576 V	Larghezza imballo	640 mm
Corrente di carica	136 A	Profondità imballo	990 mm
Design		Altezza imballo	1680 mm
Fattore di forma *	Tower	Peso dell'imballo	250 kg
Tipo di raffreddamento	Attivo		

Design		Dati su imballaggio	
Ventola integrata	✓	Tipo di imballo	Scatola
		Altre caratteristiche	
		Derivazione	Static



0731304418351



731304418351

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.