



APC GVSUPS50KB4GS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 50 kVA 50000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS50KB4GS


Nome del prodotto : GVSUPS50KB4GS

APC GVSUPS50KB4GS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 50 kVA, Potenza in uscita: 50000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 480 V. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificazione: CSA C22.2 No 107.3, FCC Part 15 class A, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	50 kVA	Tipo di display	LCD
Potenza in uscita *	50000 W	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	480 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	480 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	10 - 80%
Corrente massima	74 A	Altitudine di funzionamento	0 - 1000 m
Dissipazione del calore	5210 BTU/h	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3048 m
Numero di fasi di ingresso	3	Certificati di sicurezza	
Numero di fasi di uscita	3	Certificazione	CSA C22.2 No 107.3, FCC Part 15 class A, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Contenuto dell'imballo	
Fattore di cresta	2.5:1	Manuale dell'utente	✓
modalità ECO	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	61 dB	Larghezza	521 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Profondità	847 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	1485 mm
Connettività		Peso	460 kg
Tipo di uscita AC	Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Dati su imballaggio	
SmartSlot	✓	Larghezza imballo	640 mm
Batteria		Profondità imballo	990 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza imballo	1680 mm
Voltaggio della batteria	480 V	Peso dell'imballo	490 kg
Design			
Fattore di forma *	Tower		



0731304641841



731304641841

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.