



APC Galaxy VS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 80 kVA 80000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: GVSUPS80KHS

Nome del prodotto : Galaxy VS


APC Galaxy VS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 80 kVA, Potenza in uscita: 80000 W. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC.... Larghezza: 521 mm, Profondità: 847 mm, Altezza: 1485 mm. Larghezza imballo: 640 mm, Profondità imballo: 990 mm, Altezza imballo: 1680 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Potenza in uscita *	80 kVA	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Potenza in uscita *	80000 W	Umidità	10 - 80%
Forma d'onda *	Sinusoidale	Altitudine di funzionamento	0 - 984,3 m
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tensione operativa in entrata (max) *	460 V	Certificati di sicurezza	
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Certificati di conformità	RoHS
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Certificazione	CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Tensione di uscita (max)	415 V		
frequenza output	50/60 Hz	Dimensioni e peso	
Corrente massima	148 A	Larghezza	521 mm
Numero di fasi di ingresso	3	Profondità	847 mm
Numero di fasi di uscita	3	Altezza	1485 mm
Efficienza	97%	Peso	250 kg
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Dati su imballaggio	
Fattore di cresta	2.5:1	Larghezza imballo	640 mm
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Profondità imballo	990 mm
Emissione acustica	65 dB	Altezza imballo	1680 mm
Design		Peso dell'imballo	275 kg
Fattore di forma *	Tower	Dati logistici	
Colore del prodotto *	Bianco	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Indicatori LED	✓	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Tipo connessione ingresso	3-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G)
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Voltaggio di output nominale	400 V
		Voltaggio nominale di entrata	400 V



0731304342823



731304342823

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.