

## Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXL gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1,5 kVA 1500 W 8 presa(e) AC



**Marchio :** Vertiv

**Famiglia del prodotto:** Liebert **Codice prodotto:**  
GXT5-1500IRT2UXL

**Nome del prodotto :**  
GXT5-1500IRT2UXL

Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXL. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,6 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 16,3 min, Corrente di carica: 2,2 A. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificazione: UL-1778 (Fifth Edition), C-UL listed, IEC 62040-1: 2008 (First Edition) + Am 1:2013, EN...

| Caratteristiche                            |                             | Batteria                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topologia UPS *                            | Doppia conversione (online) | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 16,3 min                                                                                                                                                                                              |
| Potenza in uscita *                        | 1,5 kVA                     | Corrente di carica                         | 2,2 A                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza in uscita *                        | 1500 W                      |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Forma d'onda *                             | Onda sinusoidale pura       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione operativa in entrata (min) *      | 115 V                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione operativa in entrata (max) *      | 280 V                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di ingresso *                    | 40 - 70 Hz                  |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione operativa di uscita (min)         | 200 V                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione di uscita (max)                   | 240 V                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Efficienza                                 | 93%                         |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di potenza                         | 0,99                        |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| modalità ECO                               | ✓                           |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Emissione acustica                         | 46 dB                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Connettività                               |                             | Design                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di uscita AC                          | Accoppiatore C13            | Fattore di forma *                         | Tower                                                                                                                                                                                                 |
| Presa di corrente                          | Accoppiatore C14            | Capacità di rack                           | 2U                                                                                                                                                                                                    |
| Quantità prese AC                          | 8 presa(e) AC               | Colore del prodotto *                      | Nero                                                                                                                                                                                                  |
| Porta USB                                  | ✓                           | Tipo di display                            | LCD                                                                                                                                                                                                   |
| Interfaccia seriale                        | ✓                           |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo interfaccia seriale                   | RJ-45                       |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Porta modem (RJ-11)                        | 1                           |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)        | 2                           |                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Batteria                                   |                             | Condizioni ambientali                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 5,6 min                     | Intervallo temperatura di funzionamento    | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                             |
|                                            |                             | Intervallo di temperatura                  | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                           |
|                                            |                             | Range di umidità di funzionamento          | 0 - 95%                                                                                                                                                                                               |
|                                            |                             | Altitudine di funzionamento                | 0 - 3000 m                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                             | Certificati di sicurezza                   |                                                                                                                                                                                                       |
|                                            |                             | Certificazione                             | UL-1778 (Fifth Edition), C-UL listed, IEC 62040-1: 2008 (First Edition) + Am 1:2013, EN 62040-1:2008+A1:2013, CISPR22 Class A (RFI)/ FCC Part 15 (Class A), ISTA Procedure 1A, ANSI C62.41 Category B |
|                                            |                             | Dimensioni e peso                          |                                                                                                                                                                                                       |
|                                            |                             | Larghezza                                  | 430 mm                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                             | Profondità                                 | 470 mm                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                             | Altezza                                    | 85 mm                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                             | Peso                                       | 21,4 kg                                                                                                                                                                                               |
|                                            |                             | Dati su imballaggio                        |                                                                                                                                                                                                       |
|                                            |                             | Larghezza imballo                          | 617 mm                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                             | Profondità imballo                         | 570 mm                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                             | Altezza imballo                            | 262 mm                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                             | Peso dell'imballo                          | 25,9 kg                                                                                                                                                                                               |



0767041026528



767041026528

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.