

Vertiv Liebert GXT5-8000IRT5UXLN gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 8 kVA 8000 W 8 presa(e) AC

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
Liebert

Codice prodotto:
GXT5-8000IRT5UXLN

Nome del prodotto :
GXT5-8000IRT5UXLN



Vertiv Liebert GXT5-8000IRT5UXLN. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 8 kVA, Potenza in uscita: 8000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, IEC 320, Terminale, Presa di corrente: Terminale, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,5 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 9,5 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 5U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD

Caratteristiche		Connettività	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Presa di corrente	Terminale
Potenza in uscita *	8 kVA	Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Potenza in uscita *	8000 W	Porta USB	✓
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Interfaccia seriale	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	176 V	Batteria	
Tensione operativa in entrata (max) *	288 V	Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,5 min
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9,5 min
Tensione operativa di uscita (min)	230 V	Batteria scambio a caldo	✓
Tensione di uscita (max)	240 V	Design	
frequenza output	50/60 Hz	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Regolazione della tensione di uscita	3%	Capacità di rack	5U
Tempo di risposta	0 ms	Tipo di raffreddamento	Attivo
Numero di fasi di ingresso	1	Colore del prodotto *	Nero
Numero di fasi di uscita	1	Tipo di display	LCD
Efficienza	94,5%	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Fattore di potenza	1	Certificati di sicurezza	
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Certificati di conformità	RoHS
Fattore di potenza in uscita	1	Certificazione	CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Contenuto dell'imballo	
Emissione acustica	55 dB	Cavi inclusi	Cavo USB
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Safety regulation & standards	
Allarmi sonori	✓	Sicurezza	IEC62040-1:2008
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, IEC 320, Terminale	Larghezza	430 mm
		Profondità	630 mm
		Altezza	217 mm
		Peso	74,5 kg

Dati logistici

Paese di origine

Cina



0767041026672



767041026672

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.