

Vertiv PowerGo rPDU Monitored | 0U | 230 V/400 V WYE | 32 A | 22 kW | 30 blocchi manuali IEC C13, 6 blocchi manuali IEC C19 | 50/60 Hz | 3P+N+E (IP44) | EP4G90A1

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
PowerGo

Codice prodotto: EP4G90A1

Nome del prodotto : rPDU
Monitored Vertiv PowerGo | 0U |
230 V/400 V WYE | 32 A | 22 kW
| 30 blocchi manuali IEC C13, 6
blocchi manuali IEC C19 | 50/60
Hz | 3P+N+E (IP44) | EP4G90A1

- Garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio locale e da remoto per un rapido accesso ai dati di utilizzo critici
 - Include 30 blocchi manuali IEC C13 e 6 blocchi manuali IEC C19, per una connettività versatile
 - Display LED ad alta visibilità per un monitoraggio preciso delle fasi di kWh, W, VA, PF, V, A
 - Il collegamento a cascata RSTP fault-tolerant assicura un reporting continuo dei dati, anche in caso di interruzione della rete
 - Certificate per sicurezza e affidabilità, tutte le unità sono testate al 100% e coperte da una garanzia di 1 anno
- Unità di distribuzione dell'alimentazione su rack | Montaggio verticale su rack | Garanzia standard di 1 anno | Marchio CE | RoHS | Conforme a IEC 62368-1 | Conforme a EN 55032 e EN 55035 | Connettività Ethernet a cascata | Display locale ad alta visibilità | Temperatura di funzionamento massima di 45 °C | Cavo di alimentazione da 3 metri

Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Monitorato	Voltaggio nominale di entrata *	346 - 415 V
Tipo	Trifase	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità di rack *	1U	Corrente massima *	32 A
Montaggio	Verticale	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente
Colore del prodotto	Nero	Portata termica nominale	22000 W
Tipologia display	LED		
Interruttore On/Off	✔		
Connettività		Larghezza	58 mm
Quantità prese AC *	36 presa(e) AC	Profondità	2050 mm
Presa di corrente	IEC 60309	Altezza	51 mm
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Peso	11,5 kg
Caratteristiche		Dati logistici	
Lunghezza cavo	3 m	Paese di origine	Cina
Caratteristiche di gestione			
Protocolli di gestione	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.