



APC AP7920B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 8 presa(e)
AC 0U/1U Nero

Marchio : APC

Codice prodotto: AP7920B

Nome del prodotto : AP7920B




1U, 12A/208V, 10A/230V, 50/60 Hz, 8x IEC 320 C13, IEC-320 C14, 445 x 108 x 44 mm, 2270 g
APC AP7920B. Tipi di PDU: Monitorata, Commutate, Capacità di rack: 0U/1U, Montaggio:
Orizzontale/Verticale. Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di
corrente: Accoppiatore C14. Lunghezza cavo: 1,98 m. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension,
Controllo di uscita: Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione. Voltaggio nominale di entrata: 200-230
V, Corrente massima: 10 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz

Design		Certificati di sicurezza	
Tipi di PDU *	Monitorata, Commutate	Certificazione	cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH
Capacità di rack *	0U/1U		
Montaggio	Orizzontale/Verticale		
Colore del prodotto	Nero		
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità prese AC *	8 presa(e) AC	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tipo connessione ingresso	IEC-320 C14	Umidità	0 - 95%
Caratteristiche		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Lunghezza cavo	1,98 m	Altitudine di non-funzionamento	1 - 15000 m
Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension	Larghezza	445 mm
Controllo di uscita	Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione	Profondità	108 mm
		Altezza	44 mm
Gestione energetica		Peso	2,27 kg
		Contenuto dell'imballo	
Voltaggio nominale di entrata *	200-230 V	Contenuto della confezione	Installation Guide, Rack Mounting Brackets, manuale utente
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz		
Corrente massima *	10 A	Dati su imballaggio	
Voltaggio di output nominale	208-230 V	Peso dell'imballo	3,45 kg
Capacità di carico	2300 VA	Larghezza imballo	470 mm
Massimo ingresso corrente per fase	10 A	Profondità imballo	343 mm
Massimo uso di corrente per fase	10 A	Altezza imballo	70 mm
Portata termica nominale	2300 W	Dati logistici	
Certificati di sicurezza		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	915,89
Certificati di conformità	RoHS		



0731304331612



731304331612

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.