



APC SRT1000RMXLI-NC gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 1000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT1000RMXLI-NC

Nome del prodotto : SRT1000RMXLI-NC



APC SRT1000RMXLI-NC. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo di uscita AC: IEC 60320, Tipo interfaccia seriale: RJ-45. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 48 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,5 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Lunghezza cavo	1,5 m
Potenza in uscita *	1 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	1000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	status
Tensione operativa in entrata (min) *	50 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	150 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	432 J	Certificati di sicurezza	
Fattore di cresta	3:1	Certificati di conformità	RoHS
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificazione	CE, EAC
Allarmi sonori	✓	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	Green Premium
Tipo di uscita AC	IEC 60320	Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	432 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità	505 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	85 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso	21 kg
SmartSlot	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Larghezza imballo	594 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità imballo	749 mm
Voltaggio della batteria	48 V	Altezza imballo	246 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	29,6 kg
Tempo di ricarica	1 h		

Batteria		Dati logistici	
Batteria scambio a caldo	✓	Quantità per pallett	12 pz
Design		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Fattore di forma *	Montaggio a rack	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1843,14



0731304340263



731304340263

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.