



APC Smart-UPS VT 30kVA 400V gruppo di continuità (UPS) 24000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SUVTP30KH4B4S

Nome del prodotto : Smart-UPS VT 30kVA 400V

Smart-UPS VT 30kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability

APC Smart-UPS VT 30kVA 400V gruppo di continuità (UPS) 24000 W:

Possibilità di ulteriore potenza in parallelo

Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.

Possibilità di ridondanza in parallelo

E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.

Doppio ingresso rete di alimentazione

Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.

Tempo di autonomia scalabile


Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.

Batterie sostituibili a caldo

Un'alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Compatibile con generatore

Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	30 kVA	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Potenza in uscita *	24000 W	Certificati di sicurezza	
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Corrente massima	41 A		
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Dimensioni e peso	
Emissione acustica	55 dB	Peso	629,1 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di ricarica	5 h	Peso dell'imballo	660 kg
Cartuccia batterie sostitutiva	4	Dati logistici	
Design		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Colore del prodotto *	Nero	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Tipo batteria	VRLA
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Connessioni output	1 x Hard Wire 4-wire (3PH + G) 1 x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 1 x Screw Terminals
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C	Tipo connessione ingresso	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%	Dimensioni (LxPxA)	559 x 813 x 1499 mm
Umidità	0 - 95%	Voltaggio nominale di entrata	400 V
Altitudine di funzionamento	0 - 999,9 m	Dimensioni imballo (LxPxA)	650 x 1062 x 1643 mm



5052179097829



8592978025823

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.