



APC Smart-UPS X 3000VA gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SMX3000RMHV2U_IT

Nome del prodotto : Smart-UPS X 3000VA

APC Smart-UPS X 3000VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, IEC Jumpers, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC. Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE

Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Potenza in uscita *	3 kVA	Tempo di ricarica	3 h
Potenza in uscita *	2700 W	Design	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V	Capacità di rack	2U
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Lunghezza cavo	1,83 m
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Tipo di display	LCD
Tensione di uscita (max)	240 V	Indicatori LED	✓
Valutazione sovraccarico energetico	645 J	Condizioni ambientali	
Tempo di mantenimento (min)	2 ms	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di mantenimento (max)	4 ms	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Efficienza	98,5%	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Umidità	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	55 dB	Certificati di conformità	RoHS
Allarmi sonori	✓	Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, IEC Jumpers	Cavi inclusi	RS-232
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Manuale dell'utente	✓
Quantità prese AC	9 presa(e) AC	Dimensioni e peso	
Numero di jumpers uscita IEC	2	Larghezza	432 mm
Porta USB	✓	Profondità	667 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Altezza	85 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso	37,3 kg
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Dati su imballaggio	
SmartSlot	✓	CD software	✓
		Larghezza imballo	596 mm
		Profondità imballo	869 mm
		Altezza imballo	243 mm
		Peso dell'imballo	45,4 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.