



APC SMX750INC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 600 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMX750INC

Nome del prodotto : SMX750INC



APC SMX750INC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, IEC Jumpers, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificazione: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	0,75 kVA	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	600 W	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Design	
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Capacità di rack	2U
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Tipo di display	LED
Tensione di uscita (max)	240 V	Indicatori LED	✓
frequenza output	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Valutazione sovraccarico energetico	645 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Emissione acustica	40 dB	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Protezione contro le sovratensioni	✓	Umidità	0 - 95%
Allarmi sonori	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Gestione web-based	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Certificati di sicurezza	
Riavvio automatico	✓	Certificazione	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Compensazione di tensione di temperatura	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, IEC Jumpers	Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	432 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità	490 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza	89 mm
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Peso	22 kg
Porte seriali	1	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	CD di installazione	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T	CD software	✓
SmartSlot	✓	Larghezza imballo	589 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Profondità imballo	620 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	246 mm
Tempo di ricarica	3 h	Peso dell'imballo	26,4 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	8 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	578,01



0731304327745



731304327745

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.