



APC SY32K160H-NB gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 160 kVA 160000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SY32K160H-NB

Nome del prodotto : SY32K160H-NB



APC SY32K160H-NB. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 160 kVA, Potenza in uscita: 160000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Cartuccia batterie sostitutiva: SYPBV96K160H. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 42U. Certificazione: EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111

Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Cartuccia batterie sostitutiva	SYPBV96K160H
Potenza in uscita *	160 kVA	Design	
Potenza in uscita *	160000 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Capacità di rack	42U
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	230 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione di uscita (max)	415 V	Condizioni ambientali	
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della frequenza di uscita	+/- 3 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Corrente massima	80 A	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Numero di fasi di uscita	3	Umidità	0 - 95%
Efficienza	95%	Altitudine di funzionamento	0 - 1000 m
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di sicurezza	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Certificazione	EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Contenuto dell'imballo	
Emissione acustica	63 dB	Manuale dell'utente	✓
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Dimensioni e peso	
Allarmi sonori	✓	Larghezza	600 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa	Profondità	1070 mm
Connettività		Altezza	1991 mm
Tipo di uscita AC	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Peso	382 kg
Porta RS-232	1	Dati su imballaggio	
SmartSlot	✓	Larghezza imballo	848 mm
		Profondità imballo	1210 mm
		Altezza imballo	2140 mm
		Peso dell'imballo	421 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.