



APC Symmetra PX gruppo di continuità (UPS) 96 kVA 96000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SY32K96H-PD

Nome del prodotto : Symmetra PX

APC Symmetra PX. Potenza in uscita: 96 kVA, Potenza in uscita: 96000 W, Tensione operativa in entrata (min): 340 V. Tempo di ricarica: 3,50 h. Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Part 15 Class A,VFI-SS-111. Larghezza: 1200 mm, Profondità: 1070 mm, Altezza: 1991 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita *	96 kVA	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Potenza in uscita *	96000 W	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa in entrata (min) *	340 V	Umidità	0 - 95%
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Altitudine di funzionamento	0 - 999,9 m
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Certificati di sicurezza	
Tensione di uscita (max)	415 V	Certificazione	EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Part 15 Class A,VFI-SS-111
Corrente massima	59 A	Dimensioni e peso	
Efficienza	95%	Larghezza	1200 mm
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Profondità	1070 mm
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Altezza	1991 mm
Filtro per rumore EMI/RFI	✓	Peso	1814 kg
Emissione acustica	61 dB	Dati su imballaggio	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico	Peso dell'imballo	1963 kg
Allarmi sonori	✓	Dati logistici	
Batteria		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di ricarica	3,50 h	Altre caratteristiche	
Batteria scambio a caldo	✓	Numero di fasi	3
Design		Tipo batteria	VRLA
Colore del prodotto *	Nero	Interfaccia	2 x SmartSlot
Tipo di display	LCD	Voltaggio di output nominale	400 V
Condizioni ambientali		Voltaggio in uscita	380: 400 / 415 V 3 Ph
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Voltaggio nominale di entrata	400 V
		Protezione anti-sovraccarico	✓

Altre caratteristiche

Dimensioni imballo (LxPxA)	1696 x 1210 x 2140 mm
----------------------------	-----------------------

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.