

## Specifiche tecniche

Espansione interfaccia UPS 2 | AP9624 | Scaricato il 02/14/2021 (EST)

Life Is On 

# Espansione interfaccia UPS 2

## AP9624

Chiamare per ulteriori informazioni 0039 011 4073 333



- Gestione UPS SmartSlot con supporto arresto seriale di due dispositivi supplementari, ad esempio server o dispositivi di archiviazione di rete.
- Include: Cavo di configurazione RS-232, Manuale utente, Scheda di garanzia

### Ingresso

Numero di cavi di alimentazione	2
---------------------------------	---

### Caratteristiche fisiche

Altezza massima	38mm, 3.8cm
Larghezza massima	121mm, 12.1cm
Profondità massima	114mm, 11.4cm
Peso senza imballaggio	0.07kg
Peso con imballaggio	0.41kg
Altezza imballaggio	51mm, 5.1cm
Larghezza imballaggio	235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio	165mm, 16.5cm

### Condizioni ambientali

Operating Temperature	0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento	0 - 95 %
Altezza di funzionamento	0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento	-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento	0 - 15240metri

**Esclusione di responsabilità:** Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.

## Specifiche tecniche

Espansione interfaccia UPS 2 | AP9624 | Scaricato il 02/14/2021 (EST)



### Conformità

**Certificazioni** C-Tick, CE, EN 55022 classe A, EN 55024, FCC Parte 15 classe A, IEC 62040-2, Industria Canada

**Garanzia standard** 2 anni con riparazione o sostituzione

### Offerta sostenibile Stato

**RoHS** Conformità

**Esclusione di responsabilità:** Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.