

Vertiv Geist VP7UU0A0 unità di distribuzione dell'energia (PDU) 36 presa(e) AC 0U Nero

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto: Geist

Codice prodotto: VP7UU0A0

Nome del prodotto :
VP7UU0A0

Unità universale per la distribuzione dell'alimentazione in rack - 16A-48A | 208V-415V | 11kW | (30) prese U-Lock C13 e (6) prese U-Lock C19 | Dispositivo di monitoraggio intercambiabile (IMD) di nuova generazione | VP7UU0A0

Vertiv Geist VP7UU0A0. Tipi di PDU: Commutate, Capacità di rack: 0U, Tipo: Monofase. Quantità prese AC: 36 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Protocolli di rete supportati: DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+. Voltaggio nominale di entrata: 240/415 V, Corrente massima: 48 A, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Certificati di conformità: Cina RoHS, RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA), Certificazione: UL & c-UL Listed 60950, CE Marked, Complies with EN 55032 and EN 55024, Complies with IEC 60950-1...



Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Commutate	Voltaggio nominale di entrata *	240/415 V
Tipo	Monofase	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità di rack *	0U	Corrente massima *	48 A
Montaggio	Verticale	Voltaggio di uscita	240 V
Colore del prodotto	Nero	Portata termica nominale	11000 W
Tipologia display	LED	Certificati di sicurezza	
Connettività		Certificati di conformità	Cina RoHS, RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA)
Quantità prese AC *	36 presa(e) AC	Certificazione	UL & c-UL Listed 60950, CE Marked, Complies with EN 55032 and EN 55024, Complies with IEC 60950-1 (CB Certificate Available), RCM Mark (EMC Only), FCC Part 15 Class A Conformance
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19		
Porte seriali	1		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Numero di USB	1	Dimensioni e peso	
Caratteristiche di gestione		Larghezza	50,8 mm
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension	Profondità	66 mm
Protocolli di rete supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+	Altezza	1829 mm
		Peso	12,2 kg
		Dati logistici	
		Paese di origine	Stati Uniti



0767041044539



767041044539

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.