

Vertiv Geist MGS3EGW1-36PT63-3PS56B2A10-S-A-RC unità di distribuzione dell'energia (PDU) 36 presa(e) AC 0U Nero

Marchio : Vertiv Famiglia del prodotto: Geist Codice prodotto: VP5G9003

Nome del prodotto : MGS3EGW1-36PT63-3PS56B2A10-S-A-RC

Vertiv Geist MGS3EGW1-36PT63-3PS56B2A10-S-A-RC. Tipi di PDU: Commutate, Capacità di rack: 0U, Tipo: Trifase. Quantità prese AC: 36 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: IEC 60309. Lunghezza cavo: 3 m. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Protocolli di rete supportati: DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog,.... Voltaggio nominale di entrata: 200-240/346-415V WYE, Corrente massima: 32 A, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz

Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Commutate	Voltaggio nominale di entrata *	200-240/346-415V WYE
Tipo	Trifase	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità di rack *	0U	Corrente massima *	32 A
Montaggio	Verticale	Voltaggio di uscita	230 V
Colore del prodotto	Nero	Portata termica nominale	22000 W
Tipologia display	LED	Interruttore	✓
Interruttore On/Off	✓	Certificati di sicurezza	
Connettività		Certificati di conformità	CE, RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA), UKCA
Quantità prese AC *	36 presa(e) AC	Certificazione	ANSI C12.1, IEC 62053-21, IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035
Presa di corrente	IEC 60309	Sostenibilità	
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Conformità alla sostenibilità	✓
Porte seriali	1	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
Numero di USB	1	Dimensioni e peso	
Caratteristiche		Larghezza	51 mm
Catena Daisy	✓	Profondità	66 mm
Tasto reset	✓	Altezza	1829 mm
Indicatori LED	✓	Dati su imballaggio	
Lunghezza cavo	3 m	Peso dell'imballo	9,98 kg
Caratteristiche di gestione		Dati logistici	
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP	Paese di origine	Stati Uniti
Protocolli di rete supportati		Durata della garanzia	5 anno/i



4061471339941

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.