

Vertiv Geist RPDU SWITCHED 0U INPC20 230V 16A OUTP (21)C13  
unità di distribuzione dell'energia (PDU) 24 presa(e) AC Nero

Marchio : Vertiv      Famiglia del prodotto: Geist      Codice prodotto: VP8959EU3

Nome del prodotto : GEIST  
RPDU SWITCHED 0U INPC20  
230V 16A OUTP (21)C13

Vertiv Geist RPDU SWITCHED 0U INPC20 230V 16A OUTP (21)C13. Tipi di PDU: Commutate, Capacità di rack: 0U, Tipo: Monofase. Quantità prese AC: 24 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Piattaforma di gestione: Web UI, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RSTP, SSH, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, CSV.... Voltaggio nominale di entrata: 230 V, Corrente massima: 16 A, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, RoHS, CB certificate, FCC Part 15 class A, UL, c-UL

| Design                          |                                                                                                                            | Gestione energetica                     |                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipi di PDU *                   | Commutate                                                                                                                  | Frequenza di ingresso AC                | 50 Hz                                                   |
| Tipo                            | Monofase                                                                                                                   | Corrente massima *                      | 16 A                                                    |
| Capacità di rack *              | 0U                                                                                                                         | Capacità di carico                      | 3600 VA                                                 |
| Montaggio                       | Verticale                                                                                                                  | Certificati di sicurezza                |                                                         |
| Colore del prodotto             | Nero                                                                                                                       | Certificati di conformità               | RoHS                                                    |
| Connettività                    |                                                                                                                            | Certificazione                          | CE, RoHS, CB certificate, FCC Part 15 class A, UL, c-UL |
| Quantità prese AC *             | 24 presa(e) AC                                                                                                             | Condizioni ambientali                   |                                                         |
| Presa di corrente               | Accoppiatore C20                                                                                                           | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C                                               |
| Tipo di uscita AC *             | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19                                                                                         | Dimensioni e peso                       |                                                         |
| Connessioni output              | 21 x C13 & 3 x C19                                                                                                         | Larghezza                               | 1683 mm                                                 |
| Caratteristiche                 |                                                                                                                            | Profondità                              | 51 mm                                                   |
| Indicatori LED                  | ✓                                                                                                                          | Altezza                                 | 66 mm                                                   |
| Caratteristiche di gestione     |                                                                                                                            | Peso                                    | 8,16 kg                                                 |
| Monitoraggio                    | Corrente, Potenza, Tension                                                                                                 | Dati su imballaggio                     |                                                         |
| Piattaforma di gestione         | Web UI, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RSTP, SSH, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, CSV datalog, JSON API, JSON datalog | Larghezza imballo                       | 1829 mm                                                 |
| Gestione energetica             |                                                                                                                            | Profondità imballo                      | 223 mm                                                  |
| Voltaggio nominale di entrata * | 230 V                                                                                                                      | Altezza imballo                         | 159 mm                                                  |



4061471339095



0767041026214



767041026214

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.