

## Vertiv Liebert UPS monofase GXT RT+ - UPS da 1,5 kVA/1350 W/230 V | Rack/Tower | Fattore di potenza 0,9

**Marchio :** Vertiv

**Famiglia del prodotto:**  
Liebert

**Codice prodotto:**  
GXTRT-1500IRT2UXL

**Nome del prodotto :** UPS  
monofase Vertiv Liebert GXT  
RT+ - UPS da 1,5 kVA/1350  
W/230 V | Rack/Tower | Fattore  
di potenza 0,9



UPS monofase Vertiv Liebert GXT RT+ - UPS da 1,5 kVA/1350 W/230 V | Rack/Tower | Fattore di potenza 0,9

[Vertiv Liebert UPS monofase GXT RT+ - UPS da 1,5 kVA/1350 W/230 V | Rack/Tower | Fattore di potenza 0,9:](#)

Il gruppo di continuità (UPS) Vertiv Liebert GXT RT+ (GXTRT-1500IRT2UXL) offre una tecnologia online con due fasi di conversione di potenza per una protezione dell'alimentazione al contempo ad alte prestazioni e conveniente. Questa soluzione è l'ideale per le strutture edge o con spazi limitati in cui è necessaria una protezione dell'alimentazione affidabile ed efficiente per garantirne la continuità operativa. Questo UPS monofase da 1,5 kVA è dotato di opzioni di montaggio rack o tower flessibili, LCD intuitivo e fattore di forma compatto che consente un'implementazione rapida e un'integrazione in rete senza interruzioni

| Caratteristiche                               |                             | Design                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Topologia UPS *                               | Doppia conversione (online) | Fattore di forma *                       | Montaggio a rack                                                                   |
| Potenza in uscita *                           | 1,5 kVA                     | Capacità di rack                         | 2U                                                                                 |
| Potenza in uscita *                           | 1350 W                      | Colore del prodotto *                    | Nero                                                                               |
| Forma d'onda *                                | Onda sinusoidale pura       | Tipo di display                          | LCD                                                                                |
| Tensione operativa in entrata (min) *         | 177 V                       | <b>Condizioni ambientali</b>             |                                                                                    |
| Tensione operativa in entrata (max) *         | 288 V                       | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C                                                                          |
| Frequenza di ingresso *                       | 40 - 70 Hz                  | Intervallo di temperatura                | -20 - 50 °C                                                                        |
| Tensione di uscita (max)                      | 240 V                       | Range di umidità di funzionamento        | 20 - 95%                                                                           |
| frequenza output                              | 50/60 Hz                    | Umidità                                  | 10 - 90%                                                                           |
| Regolazione della tensione di uscita          | 1%                          | Altitudine di funzionamento              | 0 - 2000 m                                                                         |
| Numero di fasi di ingresso                    | 1                           | <b>Certificati di sicurezza</b>          |                                                                                    |
| Numero di fasi di uscita                      | 1                           | Certificati di conformità                | RoHS                                                                               |
| Efficienza                                    | 88%                         | Certificazione                           | CE                                                                                 |
| Efficienza (modalità on-line)                 | 88%                         | <b>Contenuto dell'imballo</b>            |                                                                                    |
| Fattore di potenza                            | 0,9                         | Kit di montaggio per rack                | ✓                                                                                  |
| Fattore di potenza di ingresso                | 0,9                         | Cavi inclusi                             | Cavo di alimentazione di ingresso,<br>Cavo di alimentazione di uscita,<br>Cavo USB |
| Fattore di potenza in uscita                  | 0,9                         | Manuale dell'utente                      | ✓                                                                                  |
| Spegnimento di emergenza (EPO)                | ✗                           | Guida d'installazione rapida             | ✓                                                                                  |
| Emissione acustica                            | 55 dB                       | <b>Safety regulation &amp; standards</b> |                                                                                    |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico                | Sicurezza                                | CE                                                                                 |
| Allarmi sonori                                | ✓                           | <b>Dimensioni e peso</b>                 |                                                                                    |
| <b>Connettività</b>                           |                             | Larghezza                                | 438 mm                                                                             |
| Tipo di uscita AC                             | Accoppiatore C13            | Profondità                               | 462 mm                                                                             |
| Presa di corrente                             | Accoppiatore C14            | Altezza                                  | 88 mm                                                                              |
| Quantità prese AC                             | 6 presa(e) AC               | Peso                                     | 14,5 kg                                                                            |
| Porta USB                                     | ✓                           | <b>Dati su imballaggio</b>               |                                                                                    |
| Porte seriali                                 | 1                           | Larghezza imballo                        | 700 mm                                                                             |
| <b>Batteria</b>                               |                             | Profondità imballo                       | 240 mm                                                                             |
| Tecnologia batteria                           | Acido piombo (VRLA)         |                                          |                                                                                    |
| Capacità della batteria                       | 9 Ah                        |                                          |                                                                                    |

| Batteria                                   |         | Dati su imballaggio                 |          |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| Voltaggio della batteria                   | 12 V    | Altezza imballo                     | 565 mm   |
| Numero di batterie                         | 3       | Peso dell'imballo                   | 16,8 kg  |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 3,2 min | Dati logistici                      |          |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 9 min   | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Batteria scambio a caldo                   | ✓       | Ampiezza del cartone da spedizione  | 56,5 cm  |
|                                            |         | Lunghezza del cartone da spedizione | 70 cm    |
|                                            |         | Altezza del cartone da spedizione   | 24 cm    |
|                                            |         | Peso del cartone da spedizione      | 18,8 g   |



0767041030952



767041030952

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.