



APC SY125K250D-NB gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 500 kVA 500000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SY125K250D-NB

Nome del prodotto : SY125K250D-NB

APC SY125K250D-NB. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 500 kVA, Potenza in uscita: 500000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: cUL Listed, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL.... Larghezza: 1200 mm, Profondità: 1070 mm, Altezza: 1991 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Tower
Potenza in uscita *	500 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	500000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	400 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	552 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	400 V	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Tensione di uscita (max)	480 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	2 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 1000 m
Numero di fasi di ingresso	3	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Numero di fasi di uscita	3	Certificati di sicurezza	
Efficienza	96%	Certificazione	cUL Listed, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL Listed
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Contenuto dell'imballo	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Manuale dell'utente	✓
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Guida d'installazione rapida	✓
Emissione acustica	54 dB	Dimensioni e peso	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Larghezza	1200 mm
Allarmi sonori	✓	Profondità	1070 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa	Altezza	1991 mm
Connettività		Peso	864 kg
Tipo di uscita AC	Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)		

Connettività		Dati su imballaggio	
Porta RS-232	1	Larghezza imballo	1870 mm
SmartSlot	✓	Profondità imballo	1270 mm
		Altezza imballo	2150 mm
		Peso dell'imballo	1000 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.