



APC SY125K500D-NB gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 500 kVA 500000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: SY125K500D-NB

Nome del prodotto : SY125K500D-NB



APC SY125K500D-NB. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 500 kVA, Potenza in uscita: 500000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: cUL Listed, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL.... Larghezza: 1800 mm, Profondità: 1070 mm, Altezza: 1991 mm

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Tower
Potenza in uscita *	500 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	500000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	400 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	552 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	400 V	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Tensione di uscita (max)	480 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	2 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 1000 m
Numero di fasi di ingresso	2	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Numero di fasi di uscita	3	Certificati di sicurezza	
Efficienza	96%	Certificazione	cUL Listed, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL Listed
Fattore di potenza di ingresso	0,99		
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%		
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Contenuto dell'imballo	
Emissione acustica	54 dB	Manuale dell'utente	✓
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito	Guida d'installazione rapida	✓
Allarmi sonori	✓	Dimensioni e peso	
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa	Larghezza	1800 mm
Connettività		Profondità	1070 mm
Tipo di uscita AC	Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Altezza	1991 mm
Porta RS-232	1	Peso	1136 kg
SmartSlot	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1870 mm
		Profondità imballo	1270 mm
		Altezza imballo	2150 mm
		Peso dell'imballo	1309 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.