

Canon i-SENSYS MF287dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33,2 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 6354C009

Nome del prodotto : MF287dw

Canon i-SENSYS MF287dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità documenti	35 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Carta	
Stampa *	Mono stampa	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33,2 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20,9 ppm	Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Letter, Oficio, Statement
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni buste	10, C5, DL
Tempo di riscaldamento	15 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²
Copia		Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 105 g/m ²
Copia duplex *	✓	Connettività	
Copia *	Mono copia	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Porta USB	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	33,2 cpm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,6 s	Collegamento in rete	
Massimo numero di copie	999 copie	Wi-Fi *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Funzione copia ID-Card	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione elimina il bordo	✓	Wi-Fi Diretto	✓

Scansione		Collegamento in rete	
Scansione fronte/retro *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Scansione *	Scansione a colori	Protocolli di rete supportati (IPv4)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI		Protocolli di rete supportati (IPv6)
Massima risoluzione di scansione	9600 x 9600 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Scansione a	Cloud, E-mail, PC		
Velocità di scansione (a colori)	15 ppm		
velocità di scansione (nero)	20 ppm		
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		
Fax		Prestazione	
Fax duplex	✓	RAM installata *	256 MB
Fax *	Mono fax	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Risoluzione del fax (nero)	200 x 100 DPI	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	52 dB
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Design	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Memoria fax	256 pagine	Posizionamento di mercato *	Business
Riselezione automatica	✓	Display incorporato *	✓
Velocità di composizione fax, max. numeri	104	Tipologia display	LCD
Inoltro fax	✓	Touch screen	✓
Trasmissione Fax	114 posizioni	Righe di testo	6 linee
Accesso duale del fax	✓	Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✗
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Consumo energetico (max)	1020 W
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Consumi (modalità stand-by)	3,9 W
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Colori di stampa *	Nero	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Caratteri della stampante	PCL	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di caratteri della stampante	45		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	1 fogli		
Modalità immissione carta	Cassetta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Umidità	20 - 80%
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Dimensioni e peso	
Larghezza	390 mm
Profondità	399 mm
Altezza	390 mm
Peso	13 kg
Altre caratteristiche	
Emissione acustica	70 dB



4549292225280

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.