

Epson SureColor SC-P5000 STD Spectro

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
SureColor

Codice prodotto:
C11CF66001A2

Nome del prodotto :
SureColor SC-P5000 STD
Spectro



- Stampante perfetta per le prove colore: Riproduzione fedele fino al 99% dei colori Pantone su carta patinata
 - Elevata affidabilità: Funzionamento affidabile con manutenzione ridotta
 - Qualità di stampa eccezionale: Inchiostri UltraChrome HDX per stampe brillanti di lunga durata
 - Configurazione semplice e funzionamento intuitivo: Ampia gamma di funzioni per agevolare la configurazione e la gestione dei supporti
 - Stampante da 17 pollici con inchiostro viola: Prima e unica stampante di largo formato da 17 pollici con inchiostro viola per le prove colore³
- SureColor SC-P5000 STD Spectro
- Epson SureColor SC-P5000 STD Spectro. A colori. Risoluzione massima: 2880 x 1440 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A2. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero

Caratteristiche		Gestione energetica	
Stampa fronte/retro *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Stampa fronte/retro	Manuale	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Lingue di descrizione della pagina *	Epson ESC/P2	Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Ciano, Verde, Nero light, Ciano chiaro, Nero light light, Nero opaco, Arancione, Nero per foto, Magenta chiaro vivido, Magenta vivido, Giallo	Sistema operativo Windows supportato	✓
Bocchetta testina di stampa	360 nozzles black, 360 nozzles per colour	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
A colori *	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003 R2
Velocità di stampa		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Risoluzione massima *	2880 x 1440 DPI		
Stampa senza bordi	✓		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità massima di inserimento	250 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A2	Larghezza	863 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta spessa	Profondità	766 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A2, A3, A3+, A4	Altezza	406 mm
Non-ISO print media sizes	Letter	Peso	52 kg
Spessore	1,5 mm	Dati su imballaggio	
Connettività		Quantità per pacco	1 pz
Porta USB *	✓	Cavi inclusi	AC
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Drivers inclusi	✓
Collegamento in rete		Manuale dell'utente	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza imballo	915 mm
Prestazione		Profondità imballo	1100 mm
RAM installata *	256 MB	Altezza imballo	895 mm
		Peso dell'imballo	65 kg

Prestazione		Dati logistici	
Livello di pressione acustica (stampa)	47 dB	Ampiezza del pallet	120 cm
Livello di potenza acustica (stampa)	6,2 dB	Altezza del pallet	100 cm
Design		Quantità per strato di pallet (UK)	1 pz
Posizionamento di mercato *	Business	Quantità per pallet (UK)	1 pz
Colore del prodotto *	Nero	Peso del pallet (UK)	0 g
Display incorporato *	✓	Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Tipologia display	LCD	Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Display a colori	✓	Altezza del pallet (UK)	29,5 cm
Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Paese di origine	Cina	Altre caratteristiche	
Gestione energetica		Metodo di stampa	Epson Micro Piezo
Consumo di energia durante la stampa *	52 W	Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Consumi (modalità stand-by)	0,5 W	Volume di stampa cartuccia	200 ml
Consumi (modalità risparmio energetico)	5 W	Macchia d'inchiostro	3,5
		Capacità massima di alimentazione (carta fotografica)	100 fogli
		Area non stampabile (fogli sistema metrico)	3 x 3 x 14 x 3
		Spessore	0.08 - 1.5 mm



8715946630687

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.