

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CG07401

Nome del prodotto :
WorkForce Pro WF-M5299DW

- Risparmia tempo: Con un rapido FPOT
- Interventi minimi: Stampa con tempi di fermo ridotti al minimo
- Risparmia tempo: Alto rendimento e capacità carta significano meno tempo per la ricarica
- Progettata per il business: Compatibilità PDL (PCL e PostScript 3)
- Tecnologia PrecisionCore: Innovativa tecnologia della testina di stampa Epson

WorkForce Pro WF-M5299DW

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW. A colori, Ciclo massimo di funzionamento: 45000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Caratteristiche		Design	
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Stampa fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Stampa fronte/retro	Auto	Tipologia display	LCD
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e	Display a colori	✓
Colori di stampa *	Nero	Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")
A colori *	✓	Paese di origine	Indonesia
Ciclo massimo di funzionamento *	45000 pagine per mese	Gestione energetica	
Velocità di stampa		Consumo di energia durante la stampa *	23 W
Risoluzione massima *	1200 x 2400 DPI	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	34 ppm	Consumi (modalità stand-by)	1,1 W
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,8 s	Consumo energetico (pronta all'uso)	7 W
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm (pollice al minuto)	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	15 ppm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	15 ppm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional
Capacità totale in ingresso *	330 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero massimo di vassoi di ingresso *	2		

Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema		
Vassoio multiuso	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016	
Capacità vassoio multifunzione	80 fogli		Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2	
Capacità massima di inserimento	1330 fogli			
Modalità immissione carta	Vassoio carta			
Carta		Sistema operativo compatibile		
Massimo formato carta serie ISO A * A4				
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta spessa			
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6			
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6			
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5			
Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL			
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18			
Personalizzate dei supporti larghezza	148 - 216 mm	Sostenibilità		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 297 mm			
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 256 g/m²			
Connettività			Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Porta USB *	✓			
Quantità porte USB 2.0	1		Dimensioni e peso	
Stampa diretta	✓		Larghezza	425 mm
Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB		Profondità	535 mm
Collegamento in rete		Altezza	357 mm	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso	14,9 kg	
Wi-Fi *	✓	Dati su imballaggio		
Wi-Fi Diretto *	✓	Quantità per pacco	1 pz	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Adattatore AC/DC	✓	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES	Cavi inclusi	AC	
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	Cavo alimentazione incluso	✓	
Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Drivers inclusi	✓	
Prestazione		Manuale dell'utente	✓	
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB	Larghezza imballo	536 mm	
Livello di potenza acustica (stampa)	6,9 dB	Profondità imballo	546 mm	
Design		Altezza imballo	490 mm	
Posizionamento di mercato *	Business	Peso dell'imballo	18,6 kg	
		Dati logistici		
		Lunghezza del pallet	120 cm	
		Ampiezza del pallet	80 cm	
		Altezza del pallet	42 cm	
		Quantità per livello	2 pz	
		Quantità per strato di pallet (UK)	2 pz	
		Quantità per pallet (UK)	8 pz	
		Peso del pallet (UK)	0 g	
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm	
		Larghezza del pallet (UK)	100 cm	
		Altezza del pallet (UK)	42 cm	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210	
		Peso del pallet	0 g	
		Quantità per pallett	8 pz	
		Altre caratteristiche		
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore	
		Tecnologia di stampa	Ad inchiostro	
		Macchia d'inchiostro	Mit Variable-sized Droplet-Technologie	



8715946634272

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.