

NEC MultiSync C860Q Pannello piatto per segnaletica digitale 2,18 m (86") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005461



Nome del prodotto : C860Q

NEC MultiSync C860Q. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400,600 x 400 mm
Tecnologia display *	IPS	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,53 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (laterale)	1,53 cm
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Ampiezza del filetto (superiore)	1,53 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Prestazione	
Tempo di risposta	8 ms	Utilizzo *	Universale
Rapporto di contrasto	1200:1	Sensore luce ambientale	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	HDCP	✓
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Area attiva del display (LxA)	1895 x 1065,9 mm	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	217 cm	Consumi *	230 W
Range di scansione orizzontale	31,5 - 91,1 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Intervallo di scansione verticale	24 - 85 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Percentuale di offuscamento	28%	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Connettività		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	153 kWh
Quantità porte HDMI *	2	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	141 kWh
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Quantità DisplayPorts *	1	Dimensioni e peso	
DisplayPorts in	1	Ampiezza del display	1928 mm
Porta USB *	✓	profondità display	74 mm
Numero di USB	1	altezza display	1099 mm
Versione USB	2.0	peso display	57,8 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Larghezza imballo	2157 mm
Uscita altoparlante	1	Profondità imballo	320 mm
Connessione RS232	✓	Altezza imballo	1290 mm
Remote (IR) input	1		
Slot per modulo OPS	✓		

Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso dell'imballo	73,4 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Telecomando portatile	✓
Design		Batterie incluse	✓
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Cavi inclusi	AC, HDMI
Posizionamento supportato *	Interno	Condizioni ambientali	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Montaggio standard VESA *	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5028695123779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date