



## BenQ RE8604 Pannello piatto interattivo 2,18 m (86") 450 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero, Grigio Touch screen Processore integrato Android



**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.F9GTK.DE4

**Nome del prodotto :** RE8604

BenQ RE8604. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero, Grigio

| Display                               |                                       | Design                               |                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di pannello                      | IPS                                   | Orientamento                         | Orizzontale               |
| Dimensioni diagonale schermo *        | 2,18 m (86")                          | Colore del prodotto *                | Nero, Grigio              |
| Risoluzione del display *             | 3840 x 2160 Pixel                     | Forma dello schermo                  | Piatto                    |
| Luminosità schermo *                  | 450 cd/m <sup>2</sup>                 | Montaggio standard VESA *            | ✓                         |
| Tipologia HD *                        | 4K Ultra HD                           | Panel mounting interface 24/5000     |                           |
| Touch screen *                        | ✓                                     | Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm              |
| tecnologia touchscreen                | Infrarossi                            | Schermo antiriflesso                 | ✓                         |
| Numero di punti touch simultanei      | 40                                    | <b>Prestazione</b>                   |                           |
| Rapporto d'aspetto nativo             | 16:9                                  | Utilizzo *                           | Studio                    |
| Tempo di risposta                     | 8 ms                                  | Sensore luce ambientale              | ✓                         |
| Rapporto di contrasto                 | 1200:1                                | <b>Gestione energetica</b>           |                           |
| Rapporto di contrasto (dinamico)      | 30000:1                               | Consumi *                            | 106,8 W                   |
| Area attiva del display (LxA)         | 1895 x 1096 mm                        | Consumi (modalità stand-by) *        | 0,5 W                     |
| Durata del pannello                   | 50000 h                               | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V               |
| Durezza della superficie              | 9H                                    | Frequenza di ingresso AC             | 50 - 60 Hz                |
| RGB spazio colore                     | NTSC                                  | <b>Sistema informatico</b>           |                           |
| <b>Connettività</b>                   |                                       | Sistema del computer *               | ✓                         |
| Quantità porte HDMI *                 | 4                                     | Processore integrato *               | ✓                         |
| Versione HDMI                         | 2.0                                   | Architettura processore              | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3                                     | Numero di core del processore        | 4                         |
| Quantità delle porte di uscita HDMI   | 1                                     | RAM installata                       | 8 GB                      |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub)         | 1                                     | Modello scheda grafica integrata     | ARM Mali-G52              |
| Quantità DisplayPorts *               | 1                                     | Capacità memoria interna             | 64 GB                     |
| DisplayPorts in                       | 1                                     | Sistema operativo incluso            | Android                   |
| versione DisplayPort                  | 1.2                                   | Versione sistema operativo           | Android 13.0              |
| Porta USB *                           | ✓                                     | <b>Dimensioni e peso</b>             |                           |
| Numero di USB                         | 8                                     | Ampiezza del display                 | 1961,8 mm                 |
| Versione USB                          | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)             | profondità display                   | 87,7 mm                   |
| Connettore USB                        | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C | altezza display                      | 1179,7 mm                 |
| Collegamento ethernet LAN *           | ✓                                     | peso display                         | 63 kg                     |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)   | 2                                     | <b>Dati su imballaggio</b>           |                           |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN   | 10,100,1000 Mbit/s                    | Larghezza imballo                    | 180 mm                    |
| Wi-Fi *                               | ✗                                     | Profondità imballo                   | 2100 mm                   |
| Microfono, spinotto d'ingresso        | ✓                                     | Altezza imballo                      | 1060 mm                   |
| Connessione RS232                     | ✓                                     | Peso dell'imballo                    | 80 kg                     |
| Lettore di schede integrato           | ✓                                     | <b>Contenuto dell'imballo</b>        |                           |
| Tipi schede di memoria                | MicroSD (TransFlash)                  | Telecomando portatile                | ✓                         |
| Slot per modulo OPS                   | ✓                                     | Pennino                              | ✓                         |
| <b>Audio</b>                          |                                       | Numero di penne stilografiche        | 2                         |
| Altoparlanti incorporati *            | ✓                                     |                                      |                           |

| Audio                              |                             | Contenuto dell'imballo                  |                |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2                           | Cavi inclusi                            | HDMI, USB, VGA |
| Potenza in uscita (RMS)            | 40 W                        | Kit di montaggio                        | ✓              |
| Design                             |                             | Condizioni ambientali                   |                |
| Design del prodotto *              | Pannello piatto interattivo | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C      |
| Posizionamento supportato *        | Interno                     | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%       |
|                                    |                             | Intervallo di temperatura               | -10 - 60 °C    |
|                                    |                             | Umidità                                 | 10 - 80%       |
|                                    |                             | Dati logistici                          |                |
|                                    |                             | Paese di origine                        | Cina           |
|                                    |                             | Quantità per pallett                    | 6 pz           |
|                                    |                             | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 8528521000     |



4718755093821

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.